

CUBIK

São designados pela sigla "C"

São idênticos aos do tipo SIMPLEX, mas incluem um reforço em cantoneira de ferro zincada. Este reforço permite obter limites de funcionamento e rendimentos superiores.

As suas características principais são:

- Baixo nível de ruído.
- Alto rendimento.
- Facilidade de montagem
- Possibilidade de orientação da boca de descarga em 4 posições.
- Máxima rigidez.



TIPO	A	B	C	E	F	G	H	M	X1	X2	P	K	ød	u x s
AT 7-7	285	337	208	186	232	153	321	388	210	262	254	59	20	9 x 12
AT 9-7	349	399	262	215	232	185	385	388	274	324	254	59	20	9 x 12
AT 9-9	349	399	262	215	298	185	385	460	274	324	320	61	20	9 x 12
AT 10-8	395	455	289	249	265	203	431	425	330	390	287	60	20	9 x 12
AT 10-10	395	455	289	249	331	203	431	490	330	390	353	59	20	9 x 16
AT 12-9	461	533	341	294	309	230	497	495	371	443	339	65	25	11 x 16
AT 12-12	461	533	341	294	395	230	497	585	371	443	425	67	25	11 x 16
AT 15-11	539	621	404	342	373	264	575	585	449	531	403	78	25	11 x 16
AT 15-15	539	621	404	342	471	264	575	685	449	531	501	79	25	11 x 16
AT 18-13	654	751	478	415	430	314	690	666	544	641	470	80	25	11 x 16
AT 18-18	654	751	478	415	557	314	690	790	544	641	597	78	25	11 x 16

