

Ventoinha clássica. Um clássico da refrigeração.



VENTOINHA NORDIK INTERNATIONAL PLUS



**CLÁSSICO
VORTICE**

Porque há objectos que ficam para sempre nas nossas casas...

Se a Vortice se dedica ao desenvolvimento de produtos da mais avançada tecnologia, também se dedica a conservar os que fazem história. Todos os equipamentos Vortice são alvo do mais aprofundado desenvolvimento e dedicação. Talvez por isso nos acompanham ao longo da vida, muitos passando de geração para geração. Também por isso se mantêm nos catálogos da marca, sofrendo constantes alterações e melhorias. Foi assim com os modelos Nordik, que se têm vindo a desdobrar em várias versões, mas mantêm os básicos sempre actuais.

Sinta a brisa da ventoinha Nordik International Plus e deixe-se levar!

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Diâmetros do aparelho com lâminas: 90, 120, 140 ou 160cm
- Cobertura do motor superior e inferior em resina termoplástica (ABS) de cor branca, moldada e resistente ao calor e UV
- Conexões de fiação na haste do final do teto escondidas por tampas brancas moldadas em PP resistentes a impactos e UV
- Motor monofásico com capacitador de partida com rotor externo e rotação de eixo em rolamentos de esferas
- Fluxo máximo de ar: 8,550 m³ / h.
- Pás brancas em chapa de aço revestidas a pó com poliéster resistente a riscos
- Haste branca em aço com acabamento revestido a pó de poliéster, cor branca, comprimento 375 mm
- Bolsa de acessórios para montagem de lâminas, fixação e anti-vibração
- Kit de luz opcional (máximo 150W)
- Comando opcional para seleção de velocidades

Dados técnicos e de utilização



Etichetta Energetica	NO
Size A (mm)	Ø 914
Size B (mm)	Ø 230
Size C (mm)	495
Size D (mm)	Ø 130
Size E (mm)	Ø 200
Size F (mm)	180
Size G (mm)	776

Absorbed Current max (A)	0,32
Absorbed Power max (W)	70
Blades diameter	90
Frequency (Hz)	50
Insulation Class	I°
Voltage (V)	220-240
Weight (Kg)	5,5

Airflow speed at max speed (m/s)	2,59
Delivery max (m³/h)	8550
Delivery max (m³/min)	142,50
giri_minuto	228
RPM	228
Service value (m³/min)/W	2,036
Sound power level Lw [dB(A)]	46,1

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:



SCNR5 UNIF.X NK SOFFITO

- Comando com 5 velocidades para ventoinhas de teto sem luz.



SCNRL5 UNIF.X NK SOFFITO

- Comando com 5 velocidades para ventoinhas de teto com luz.



PLUS LIGHT KIT

- Kit de luz para todos os modelos International Plus.
- Intensidade máxima da lâmpada: 150 W



TELENORDIK 5T

- Comando infravermelhos para ventoinhas de teto com ou sem kit de luz.
- 5 velocidades reguláveis e comando da luz.
- Temporizador para ligar ou desligar.