

# Ventiladores de gabinete projetados para extrair o ar quente, húmido e sujo.



## Ventilador VORT QBK SAL-KC



## Ideal para ventilação de espaços industriais e cozinhas industriais ou comerciais.

O produto deve ser instalado com dispositivo de drenagem localizado na base.

A tampa de inspeção pode ser colocada do lado direito ou esquerdo ou superior dependendo das necessidades.

A distância mínima ao solo necessária é de 100 mm para o acesso ao ponto de drenagem.

O aparelho é estática e dinamicamente equilibrado para o nível de 6,3 de acordo com a norma ISO 1940.

### CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Pode operar com ar de alta temperatura do fluxo de ar, até 100°C, e temperaturas de até 70°C durante todos os modelos, excepto para o QBK SAL KC T 500 (50°C) e 400 (60°C) modelos QBK SAL KC m
- Operação silenciosa graças ao gabinete feito com painéis sanduíche de absorção do som.
- Fácil acesso ao ventilador graças aos painéis com um dispositivo de bloqueio com chave triangular.
- Alta confiabilidade e reduzida necessidade de manutenção.
- Instalação flexível: painéis podem ser removidos para se adaptar a qualquer exigência do sistema
- Instalação ao ar livre é possível usando as capas de chuva opcionais
- Vasta gama de acessórios

# Dados técnicos e de utilização



drain for condensate / residues



blank nut for draining

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	Cód.v	V - 50 Hz	W	A	Poles	RPM	Máx. Flux Ar m³/h	l/s	Máx Pressão mmH <sub>2</sub> O	Pa	Lp dB (A) 3m*	IP Motor	Kg
VORT QBK-SAL KC M 315	45266	220-240	275 - 285	130 - 123	4	1365	1790	497	36.1	354	49.7	55	33
VORT QBK-SAL KC M 355	45268		770 - 820	3.52 - 3.41		1355	4300	1194	46.3	454	57.3		50
VORT QBK-SAL KC M 400	45276		1130 - 1190	5.19 - 4.97		1325	6300	1750	59.4	582	60.1		68
VORT QBK-SAL KC T 315	45267	270 - 280	0.58 - 0.61	1420		1860	516	37.5	367	50.4	33		
VORT QBK-SAL KC T 355	45269	790 - 805	1.47 - 1.53	1410		4420	1227	50.0	490	59.1	50		
VORT QBK-SAL KC T 400	45277	380-415	1225 - 1295	2.24 - 2.22		1390	6500	1805	63.7	625	62.4		68
VORT QBK-SAL KC T 500	45278		2090 - 2180	3.65 - 3.55		1325	9000	2500	79.5	780	63.7		80
VORT QBK-SAL KC T 560	45279		3300 - 3400	6.35 - 6.00		900	14500	4027	nd	nd	61.5		100

\* Nível de pressão sonora medido em 1 m em condições de campo livres com aparelho de casco longo no modo de entrega, de acordo com a norma EN ISO 3741

## DIMENSÕES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Ø
VORT QBK - SAL KC 315	566		485		242.5	81	8	6	3	26	315
VORT QBK - SAL KC 355	671		590		295						355
VORT QBK - SAL KC 400	731		650		325						400
VORT QBK - SAL KC 500	803		722		361						500
VORT QBK - SAL KC 560	1092		1011		505.5						560

Dimensões (mm)

