

CDM-PHS-S

SUSPENSÃO ACÚSTICA COM ELASTÓMERO



stravilink
by CDM Stravitec


Características Principais:




ECONOMICAMENTE
VIÁVEL



INSTALAÇÃO
FÁCIL



PROFUNDIDADES
VARIÁVEIS



AÇO
ZINCADO

- Economicamente viável
- Rápido e fácil de instalar
- Frequência natural entre 12 e 18Hz
- Pode suportar a maioria dos sistemas suspensos do teto
- Podem ser obtidas profundidades variáveis vazias (a profundidade do suporte CDM-PHS-S é de 50 mm)
- Elementos de aço zincados

As suspensões padrão são:
CDM-PHS-S-150: 10-20 kg por suspensão
CDM-PHS-S-350: 20-45 kg por suspensão
CDM-PHS-S-600: 40-90 kg por suspensão



CDM-PHS-S

Ganchos de suspensão acústica com elastômero PHS-S da CDM projetados para suportar sistemas suspensos do teto ou da parede, assim como para separar equipamentos ou condutas.

Para ótimos resultados, deve ser usada uma fita de perímetro resistente para fornecer isolamento lateral entre o teto suspenso e as paredes adjacentes da suspensão. Existe uma ampla gama de tamanhos de rolos disponível.

Para especificar que suspensões CDM-PHS-S necessita, os nossos técnicos necessitarão das seguintes informações:

- O peso e a construção do teto suporte
- O peso de quaisquer elementos apoiado
- diretamente do teto suspenso ou na suspensão
- O espaço necessário entre o suporte de apoio e o teto suspenso.

